

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Закупочной комиссии МГУП «Мослифт»

г. Москва

14-00 часов 22 февраля 2012 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии: В.В. Фадеев - заместитель генерального директора - коммерческий директор

Заместители руководителя комиссии:

Сырцов С.А - заместитель генерального директора по безопасности,

Крысанов И. Г. - заместитель генерального директора по экономической и управлению имуществом.

Члены комиссии:

В.И. Геросина - директор по экономике и финансам

Е.В. Литвиненко - начальник управления закупок,

А.В. Коваль - начальник управления по комплексному техническому обслуживанию лифтов,

К.А. Золотенков - начальник управления слаботочных систем,

И.Ю. Комарова - начальник планово-финансового управления,

С.П. Сташина - заместитель генерального директора по организационной и правовой работе,

Л.А. Ломтева - начальник договорно - претензионного отдела,

Секретарь Закупочной комиссии: В.А. Пролетов - специалист отдела закупочных процедур.

Повестка дня:

закупка поставки и монтажа 2 (двух) лифтов марки «KONE» Mini Space.

Слушали: начальника Управления закупок Е.В. Литвиненко.

В Управление закупок поступила служебная записка от директора филиала МГУП «Мослифт» РСУ-1 С.В. Анисимова, зарегистрированная за № 4 от 09.02.12г., с просьбой проведения процедуры закупки поставки и монтажа 2 (двух) лифтов марки «KONE» Mini Space, согласно техническому заданию.

Таблица №1 Техническое задание.

Характеристики лифтового оборудования (товара)

№ п/п	Наименование	Перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, требования к комплектации, упаковке и др., их количественные, качественные и иные показатели)	Единица измерения	Кол-во
1	Лифт "KONE Elevators Ltd" PT 12/20-19 (22/22) MiniSpace	Основные данные Грузоподъёмность: 900 кг. /12 чел. Скорость: 2,0 м/с Высота подъёма: 78 м Количество остановок/дверей: 22 / 22 Количество пусков в год: 400 тысяч Стандартное время эксплуатации: 25 лет Комфортность поездки: класса АА Кабина - количество выходов: один - ширина x глубина x высота: 1100x 1900x 2200 мм - освещение: светодиодные светильники, нержавеющая сталь - облицовка передней и боковых стен: нержавеющая рефренная сталь - облицовка задней стены: нержавеющая	комплект	1

		рефренная сталь - покрытие пола: рефренная сталь - отбойник: три контура, по трем сторонам кабины - поручень: нержавеющей сталь, по боковой стене кабины - опции кабины: вентилятор, виброизоляция, плинтус, уголки, система рекуперации энергии Двери кабины - тип: автоматические, телескопического открывания, рассчитаны на 400 тысяч открываний в год. - исполнение: нержавеющей рефренная сталь - световой занавес Этажные двери - тип: автоматические телескопического открывания, рассчитаны на 400 тысяч открываний в год. - чистая ширина х высота: 900 х 2100 мм - исполнение: нержавеющей рефренная сталь - система безопасности: - электромеханическая система безопасности - огнестойкость: EI-60 Система управления - тип: микрокомпьютерная, собирательная система управления кабиной Сигнализация - панель управления кабины: нержавеющей сатинированная сталь, семисегментный индикатор направления движения и положения кабины, кнопки открывания и закрывания дверей; - сигнализация на этажах, кнопки вызова, индикатор направления движения и положения кабины на основном этаже, расположение в стене дверей шахты; - ключ приоритета в кабине - ключ приоритета на 1 и 2 этаже Система привода/Механизм - тип привода: канатный, безредукторный привод, синхронный двигатель с частотным регулированием, с функцией рекуперации энергии. - диаметр канатоведущего шкива: 650мм - выходная мощность двигателя при максимальной нагрузке: 10,9KW - кол-во об/мин двигателя при макс. скорости: 58,8 об/мин - номинальный линейный ток: 26А - параметры напряжения/тока: 380/220 V 50 Hz - машинное помещение: вверху над шахтой лифта		
--	--	---	--	--

		-тепловые потери в машинном помещении: 2,5KW - уровень шума в машинном помещении: не более 70дб -уровень шума в кабине: не более 55 дб. -уровень шума в шахте: не более 60 дб. -Кинематическая схема: 1 к 1 Шахта - материал: бетон - ширина х глубина: 1655х 2300 мм - приямок, верхнее пространство: 3000,4700 мм - наличие помещений под приямком: нет В комплект поставки входят: - весы перегруза с сигнальной лампой -плата доступа - для входа в меню обслуживания после 100000 пусков Функциональные характеристики • <i>режим пожарной опасности:</i> при срабатывании датчиков пожара в здании кабина возвращается на <i>основной</i> этаж, двери открываются и остаются в таком положении • <i>механическая блокировка дверей:</i> механическая блокировка дверей в случае остановки порога кабины не на уровне пола этажа • <i>экстренный сигнал:</i> при остановке кабины с людьми между этажами пассажиры нажатием кнопки могут включить аварийный звуковой сигнал на <i>основном</i> этаже • <i>контроль слабины каната</i> • связь запертых в кабине пассажиров в случае остановки лифта с диспетчерской и параллельно с комнатой охраны в здании • связь, устанавливаемая в целях обслуживания между крышей кабины и панелью управления • <i>контроль за открытием дверей:</i> предотвращает открытие этажных дверей при отсутствии на соответствующем этаже кабины • <i>ключ погрузочного режима:</i> при повороте ключа отменяются все входящие приказы, лифт останавливается на указанном этаже, двери остаются открытыми, свет включенным • предварительное открывание дверей, в момент точного выравнивания кабины с этажом		
--	--	---	--	--

		• кнопка закрывания дверей • <i>ключ приоритета в кабине</i>: после поворота ключа лифт выполняет только те приказы, которые поступают с панели управления в кабине • аварийный аккумулятор, в случае отключения энергии позволяет лифту доехать до ближайшего этажа и осуществить эвакуацию пассажиров. • двусторонняя переговорная связь Пакет энергоэффективности - рекуперативный привод: во время движения кабины лифта вниз с большой нагрузкой или при движении кабины вверх с малой нагрузкой изменение потенциальной энергии преобразуется в электроэнергию при помощи рекуперативного привода. Возврат в систему здания до 30% от потребляемой приводом энергии - переключение привода в режим ожидания - отключение освещения в режиме ожидания -отключение вентиляции в режиме ожидания		
2	Лифт производства “KONE Elevators Ltd” PT 17/20-19 (22/22) MiniSpace для перевозки пожарных подразделений	Основные данные Грузоподъёмность: 1275кг. /17 чел. Скорость: 2,0 м/с Высота подъёма: 78м Количество остановок/дверей: 22/22 Количество пусков в год: 400тысяч Стандартное время эксплуатации: 25лет Комфортность поездки класса: АА Кабина - тип - для перевозки пожарных подразделений - количество выходов: один - ширина x глубина x высота: 2100x 1350x 2200 мм - освещение: светодиодные светильники, сатинированная нержавеющая сталь - облицовка передней и боковых стен: нержавеющая рефренная сталь - облицовка задней стены: нержавеющая рефренная сталь - покрытие пола: рефренная сталь - отбойник (буфер) три контура, по трем сторонам кабины - поручень: нержавеющая сталь, по боковой стене кабины - опции кабины: вентилятор, виброизоляция, плинтус, уголки, люк Двери кабины - тип: автоматические телескопического открывания, рассчитаны на 400 тысяч	комплект	1

		открываний в год - исполнение: нержавеющая рефренная сталь - опции: световой занавес Этажные двери - тип: автоматические телескопического открывания, рассчитаны на 400 тысяч открываний в год - чистая ширина x высота: 1200 x 2100 мм - исполнение: нержавеющая рефренная сталь - система безопасности: электромеханическая система безопасности -огнестойкость: EI-60 (60мин) Система управления - тип: микрокомпьютерная, собирательная система управления кабиной Сигнализация - панель управления кабины: нержавеющая сатинированная сталь, матричный индикатор направления движения и положения кабины, кнопки открывания и закрывания дверей - ключ приоритета в кабине - ключ приоритета на 1и 2 этаже - сигнализация на этажах, кнопки вызова, индикатор направления движения и положения кабины на основном этаже, расположение в стене дверей шахты. Система привода/Механизм - тип привода: канатный, безредукторный привод, синхронный двигатель с частотным регулированием, с функцией рекуперации энергии - диаметр канатоведущего шкива: 750мм - выходная мощность двигателя при максимальной нагрузке: 15,1KW - кол-во об/мин двигателя: при макс. скорости 101,9 об/мин - номинальный линейный ток: 32A - параметры напряжения/тока: 380/220 V 50 Hz - машинное помещение вверху над шахтой лифта - тепловые потери в машинном помещении 2,8KW - уровень шума в машинном помещении не более 70дб - уровень шума в кабине не более: 55 дб. - уровень шума в шахте не более: 60 дб. - кинематическая схема 2 к 1 Шахта - материал: бетон - ширина x глубина: 2800x 2100 мм - приямок, верхнее пространство: 2100, 4700 мм		
--	--	--	--	--

		- наличие помещений под приямком: нет - с боковым расположением противовеса В комплект поставки входят: - весы перегруза с сигнальной лампой, - сервисная плата - для входа в меню обслуживания после 100000 пусков Функциональные характеристики • <i>режим пожарной опасности:</i> при срабатывании датчиков пожара в здании кабина возвращается на <i>основной</i> этаж, двери открываются и остаются в таком положении • <i>режим перевозки пожарных подразделений:</i> предусматривает работу лифта под непосредственным контролем и управлением пожарных. • <i>механическая блокировка дверей):</i> механическая блокировка дверей в случае остановки порога кабины не на уровне пола этажа • <i>экстренный сигнал:</i> при остановке кабины с людьми между этажами пассажиры нажатием кнопки могут включить аварийный звуковой сигнал на <i>основном</i> этаже • <i>контроль слабину каната</i> • связь запертых в кабине пассажиров в случае остановки лифта с диспетчерской и параллельно с комнатой охраны в здании • связь, устанавливаемая в целях обслуживания между крышей кабины и панелью управления • <i>контроль за открытием дверей:</i> предотвращает открытие этажных дверей при отсутствии на соответствующем этаже кабины • <i>ключ погрузочного режима:</i> при повороте ключа отменяются все входящие приказы, лифт останавливается на указанном этаже, двери остаются открытыми, свет включенным • предварительное открывание дверей, в момент точного выравнивания кабины с этажом • кнопка закрывания дверей • <i>ключ приоритета в кабине:</i> после поворота ключа лифт выполняет только те приказы, которые поступают с панели управления в кабине • аварийный аккумулятор, в случае отключения энергии позволяет лифту осуществить эвакуацию пассажиров.		
--	--	--	--	--

	- двусторонняя переговорная связь Пакет энергоэффективности - рекуперативный привод: во время движения кабины лифта вниз с большой нагрузкой или при движении кабины вверх с малой нагрузкой изменение потенциальной энергии преобразуется в электроэнергию при помощи рекуперативного привода. Возврат в систему здания до 30% от потребляемой приводом энергии - переключение привода в режим ожидания - отключение освещения в режиме ожидания - отключение вентиляции в режиме ожидания		
Срок заключения договора.	До 28.02.2012 г.		

Для определения способа закупки и выбора поставщика товара и услуг, Управлением закупок была направлена служебная записка от 10.02.2012 г. К.Е. Нестратову начальнику управления контрактов и конкурсного производства о предоставлении информации по закупке лифтов других марок с техническими характеристиками, соответствующими государственному контракту № 004/12-АО от 07.02.2012 года.

От начальника управления контрактов и конкурсного производства К.Е. Нестратова была получена информация о необходимости закупки и монтажа лифтов марки «KONE» строго в соответствии с техническим заданием, предложенным заказчиком.

В связи с этим, Управлением закупок 15.02.12г была направлена служебная записка в отдел маркетинговых исследований о проведении анализа рынка по компаниям, поставляющим лифты марки «KONE».

Начальником Отдела маркетинговых исследований С.С. Бодровым 17.02.12г. сообщается, что в результате проведенных исследований единственным дилером лифтов марки «KONE» на территории Москвы и Московской области является ЗАО «KONE Лифтс». Политикой компании ЗАО «KONE Лифтс» является поставка оборудования с последующим его монтажом.

Предложение от ЗАО «KONE Лифтс» по стоимости поставки 2 (двух) лифтов марки «KONE» Mini Space с монтажом представлено в таблице № 2.

Стоимость указана в евро (EUR), оплата по договору производится в рублях по курсу ЦБ РФ (Банка России) на день платежа.

Таблица № 2.

Кол-во лифтов	Тип лифта	Цена одного лифта (EUR)	Стоимость монтажа (EUR)	Общая стоимость лифтов EUR с (НДС)
1.	РТ 12/20-19 (22/22) Н=78 м MiniSpace™ (кабина MCD 1100*1900*2200)	121 500,00	29 650,00	151 150,00
1.	РТ 17/20-19 (22/22) Н=78м MiniSpace™ (кабина MCD 2100*1350*2200,) Для перевозки ПП	141 100,00	30 700,00	171 800,00
ИТОГО по оборудованию с монтажом				322 950,00

В связи с тем что, единственным официальным дилером лифтов, обладающих вышеуказанными техническими характеристиками, является ЗАО «KONE Лифтс», и в соответствии с пунктом 5.6.1. Положения «О порядке организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в МГУП «Мослифт» предлагается провести закупку поставки 2 (двух) лифтов «KONE» Mini Space с их монтажом в ЗАО «KONE Лифтс», как у единственного поставщика.

На основании вышеизложенного, прошу Вас:

Разрешить в соответствии с пунктом 5.6.1. Положения «О порядке организации и проведения закупок товаров, работ, услуг в МГУП «Мослифт»» провести закупку поставки 2 (двух) лифтов марки «KONE» Mini Space с их монтажом в ЗАО «KONE Лифтс», как у единственного поставщика, так как единственным официальным дилером лифтов, обладающих вышеуказанными техническими характеристиками, является ЗАО «KONE Лифтс».

Решили: Заслушав доклад начальника Управления закупок Е.В. Литвиненко, Закупочная комиссия большинством голосов вынесла следующее решение:

1. Признать обоснованной закупку поставки 2 (двух) лифтов марки «KONE» Mini Space с их монтажом, в соответствии с п.5.6.1. Положения «О порядке организации и проведения закупок товаров, работ, услуг в МГУП «Мослифт»» в ЗАО «KONE Лифтс», как у единственного поставщика.
2. Провести закупку поставки 2 (двух) лифтов марки «KONE» Mini Space с их монтажом у ЗАО «KONE Лифтс», как у единственного поставщика.
3. Инициатору закупки - директору филиала МГУП «Мослифт» С.В. Анисимову обеспечить заключение договора с ЗАО «KONE Лифтс» в срок до 28.02.2012 года.

Члены комиссии по закупкам:

Фадеев В.В. - заместитель генерального директора-
коммерческий директор _____

Крысанов И.Г. - заместитель генерального директора по экономической безопасности и управлению имуществом, заместитель руководителя комиссии _____

Сырцов С.А. - заместитель генерального директора по безопасности-заместитель
руководителя комиссии _____

Геросина В.И. - директор по экономике и финансам _____

Сташина С.П. - заместитель генерального директора
по организационной и правовой работе _____

Литвиненко Е.В. - начальник управления закупок. секретарь комиссии _____

Коваль А.В. - начальник управления по комплексному техническому обслуживанию и ремонту лифтов _____

Золотенков К.А. - начальник управления слаботочных систем _____

Комарова И.Ю. - начальник планово-финансового управления _____